

深色喷墨打印热转印纸 (HTW-300EP) 的产品说明与市场应用指南

该产品专为满足北美及全球个性化定制市场需求而设计，支持个性化 Logo 背印，具备极高的性价比与操作便利性。

核心亮点

- **设备兼容性广：**支持普通家用喷墨打印机（水性染料/颜料墨水）及升华墨水，甚至支持蜡笔、油画笔、彩色铅笔等手工涂画。
- **打印画质极佳：**具备高达 **1440dpi** 的打印解析度，色彩鲜艳且饱和度高。
- **工艺与材质平衡：**在弹性、耐水洗性与精细切割（方便刻字机裁切复杂边缘）之间取得了极佳的平衡。
- **转印门槛极低：**不仅能用专业烫画机，也兼容家用普通电熨斗或便携式迷你电熨斗（Mini Heat Press）。



产品规格参数

参数项	详细内容
产品品名/型号	深色喷墨打印热转印纸 HTW-300EP
标准片装规格	A4 (210x297mm)、A3 (297x420mm)、Letter/A 美标 (8.5"x11")、Ledger/B 美标 (11"x17") (均为 20 张/本)
标准卷装规格	42cm X 30M / 卷 (支持其他特殊尺寸定制)
转印底色支持	专为深色面料设计，同时全面兼容浅色或白色面料
适用面料材质	100%纯棉、涤棉混纺 (TC)、100%纯涤纶 (Polyester)、棉帆布等

目标应用场景与分销渠道

- **终端应用产品：**个性化 T 恤、文化衫、帽子、帆布礼包、时尚挎包、宠物服饰及各类家居装饰布艺。
- **推荐销售渠道：**
 - **电商平台：**亚马逊、eBay、速卖通等跨境电商，或国内淘系、京东、拼多多等 DIY 耗材店铺。
 - **线下零售：**大型商场超市、文具办公卖场、手作 DIY 体验馆。
 - **定制工厂：**小型服装数码印花作坊、广告公司、学校班服定制商。

💡 HTW-300EP 热转印纸快速上手指南

🔧 第一步：打印与准备 (通用)

- 📄 **设备设定：**喷墨打印机选择 [照片模式] + [普通纸]。
- 🖍️ **墨水手绘：**支持普通水性/颜料墨水、升华墨水，或用蜡笔、彩色铅笔直接手绘。
- ✂️ **裁剪细节：**打印晾干后剪下图案，必须保留 0.5cm 白边（防止墨水渗出弄脏衣服）。
- 🙌 **揭膜待用：**用手轻轻将打印好的彩色图案膜从背纸上剥离下来。



✂️ 两大转印操作指南

方案一：家用电熨斗/迷你熨斗转印

1. **裁剪撕膜：**打印晾干后剪下图像（保留 0.5cm 白边防渗墨），从背纸上撕下图案膜。
2. **定位放置：**图案面向上放在平稳、坚固的平面上（勿用有弹性的家用烫衣板），覆盖防油纸。

3. **熨斗设置**：设定至 **羊毛档**，必须 **关闭蒸汽**（水汽会破坏转印效果）。
4. **加压熨烫**：用力压住熨斗后半部，均匀缓慢移动数分钟，边角处需特别用力加压。
5. **冷却剥离**：熨烫后放置数分钟，完全冷却后撕下防油纸。

方案二：专业烫画机转印

1. **预热衣服**：烫画机设定 **165°C**，将衣服平铺在底板上压烫 **5秒** 祛除湿气与褶皱。
2. **排版准备**：转印纸打印晾干、剪下并撕下图案膜，图案面向上平铺在衣服上。
3. **双层保护**：在图案膜上先覆盖 **防油纸**，再覆盖一层 **棉布**。
4. **压烫成型**：在 **165°C** 下，施加 **中等压力** 压烫 **25秒**。
5. **揭纸完成**：烫印结束，撕下防油纸即可。

日常洗涤与保存规范

- **洗涤要求**：使用普通洗涤剂，**冷水单独机洗或手洗**，不可混洗、不可干洗、不可漂白。
- **晾晒注意**：洗涤时**请勿揉搓**图案部分，洗后需立即晾干或使用烘干机。
- **复原技巧**：若洗后图像有脱落迹象，可在图案上覆盖防油纸**重新熨烫粘接**，切勿用熨斗直接接触图案。
- **存储环境**：未使用的转印纸请保存在温度 **10-30°C**、相对湿度 **35-65%** 的环境中。



福州茜素数码科技有限公司

Alizarin Technologies Inc.

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/dark-inkjet-transfer-paper-htw-300ep-product/>

永泰工厂：李小姐 手机/微信：13799989189 QQ: 377079763

福州公司：李春云 手机/微信：13860696268 QQ: 1787047653