

📄 HTF-300 植绒升华喷墨热转印纸 — 产品说明书

HTF-300 (Direct Subli-Flock) 植绒升华喷墨热转印纸打破了传统升华墨水只能印在浅色涤纶面料上的限制，让用户可以通过植绒载体，将图案完美转印到纯棉、深色面料及帆布上，并带来独特的植绒立体质感。

📌 产品规格

- **品名型号：**HTF-300 Direct Subli-Flock (植绒升华喷墨热转印纸)
- **常用规格：**A4 (210mm×297mm) / A3 (297mm×420mm) — 20 张/本（支持其他尺寸定制）
- **适用墨水：**水性升华喷墨墨水、普通水性染料墨水
- **适用设备：**普通喷墨打印机、家用电熨斗、迷你热压机 (Mini Press)、专业烫画机



🌟 产品优势

- **立体绒面质感：**转印后表面呈现独特的植绒触感，视觉与手感档次倍增。
- **高精色彩表现：**支持 **1440dpi** 高解析度打印，色彩鲜艳饱满，还原度高。
- **面料完全不挑：**突破材质限制，完美适用于 **100%纯棉**、涤棉混纺、100%涤纶等。
- **颜色深浅通吃：**无论是深色、浅色还是纯白色面料，均能清晰显色、不透底。
- **耐洗不褪色：**具备优异的耐水洗性能，图案持久锁色，不易开裂脱落。

🏠 广泛应用场景

- **个性服饰：**深浅色 T 恤、卫衣、帽子。
- **时尚包袋：**棉帆布包、购物袋。
- **家居装饰：**抱枕、桌布、挂画等其他家居布艺制品。

📄 HTF-300 植绒升华喷墨热转印纸 — 操作说明

✂ 准备工具

1. **打印设备**：普通喷墨打印机（装有**升华墨水**或普通染料墨水）。
2. **转印介质**：HTF-300 植绒热转印纸。
3. **承印物**：纯棉/涤棉/帆布等面料（深浅色均可）。
4. **加热设备**：专业烫画机、迷你电熨斗（Mini Press）或普通家用电熨斗。
5. **辅助工具**：防油纸（隔离纸）、剪刀或电脑刻字机（切割机）。

💡 核心操作四步法

第一步：打印图案 (Printing)

- **镜像设置**：⚠ 请勿镜像！请勿镜像！请勿镜像！
必须选择 **正常打印（正像打印）**。
- **打印面识别**：将图像打印在转印纸的**植绒绒面（正面）**上。
- **打印机设置**：推荐在驱动中选择“**照片质量喷墨纸**”或“**高分辨率纸**”，打印解析度设置为 **1440dpi**。
- **晾干**：打印完成后，需静置 **5-10 分钟**，让墨水完全干透后再进行下一步。



第二步：裁剪与排废 (Cutting & Weeding)

- **手工裁剪**：墨水干透后，使用剪刀沿着图案边缘，留出约 **0.5 毫米** 的白边进行裁剪。
- **机器裁剪**：若使用电脑刻字机，请根据定位点进行精密轮廓切割。



第三步：撕离底纸 (Peeling)

- **分离底纸：**用手轻轻从转印纸的边缘挑起，将带有图案的**植绒层**从底纸上完全撕下来。



第四步：加热转印 (Heat Transferring)

根据您拥有的加热设备，选择以下任一方式操作：

选项 A：使用专业烫画机（推荐，效果最好）

1. **预热面料：**将面料平铺在烫画机上，压烫 **2-3 秒**，去除面料潮气和褶皱。
2. **放置图案：**将撕下来的植绒图案**正面朝上**（图像面朝向您）平贴在面料目标位置。
3. **盖防油纸：**在图案上方覆盖一张**防油纸/隔热纸**，保护图案不被直接烫坏。
4. **下压烫印：**设置温度为 **165°C**，时间为 **25 秒**，压力调节为 **中等/大压力**，拉下机器。
5. **完成：**时间到后打开机器，**直接撕掉**上层的防油纸即可。



选项 B：使用家用电熨斗或 Mini 迷你电熨斗

1. **关闭蒸汽：**将电熨斗的**蒸汽功能完全关闭**，并清空内部积水。
2. **调节温度：**调至最高档位（通常为 **棉/麻 棉织品档**，约 **165°C-175°C**）。
3. **放置与保护：**面料烫平，图案**正面朝上**摆放，上方必须覆盖一张**防油纸**。
4. **用力压烫：**
 - **不可像平时烫衣服一样来回滑动！**
 - 必须双手用力**向下死压**，确保受力均匀。
 - 按顺序移动熨斗，确保图案的每个角落都被用力压烫过，每个区域持续压烫约 **15-20 秒**。

5. **边缘加固**：特别注意图案的边缘和四个角，用熨斗尖端重点用力压烫几秒。
 6. **完成**：烫印完毕后，撕去防油纸。
-

洗涤与保养说明 (Washing)

转印完成后，请务必将以下注意事项告知最终消费者，以保证图案寿命：

1. **24 小时内勿洗**：转印完成后，面料需平放 **24 小时后** 才能第一次下水洗涤。
 2. **翻面洗涤**：洗衣机洗涤或手洗时，请将衣服**翻到反面**（图案在内，衣服在外）清洗。
 3. **水温限制**：请使用 **冷水** 或 30°C-40°C 以下的温水洗涤。
 4. **严禁漂白**：切勿使用含有漂白成分的洗衣液、肥皂，不可干洗。
 5. **晾晒注意**：洗后请直接晾干，**切勿使用烘干机**高温烘干。
 6. **再次熨烫**：如果洗后图案有微小起皱，可重新盖上防油纸用熨斗压烫几秒即可恢复，**切勿用熨斗直接接触图案**。
-



福州茜素数码科技有限公司

Alizarin Technologies Inc.

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/direct-subli-flock-inkjet-transfer-paper-3-product/>

永泰工厂：李小姐 手机/微信：13799989189 QQ: 377079763

福州公司：李春云 手机/微信：13860696268 QQ: 1787047653