

## 💡 HT-150GL 浅色闪银喷墨热转印纸操作手册

### 🌟 产品核心亮点

- **闪银金属质感**：内含亮金属效果材料，自带五彩闪烁银光，无需额外烫金箔。
- **高画质柔韧度**：支持 1440dpi 高解析度，色彩鲜艳饱和；拉伸弹性好，手感柔软。
- **双效撕纸工艺**：**冷撕**呈现亮面效果，**热撕**呈现亚面效果。
- **应用范围广泛**：适用于浅色纯棉、棉涤混纺、棉帆布等织物（T恤、包袋、帽子、宠物饰品等）。

### 🌟 包装与规格参数

包装类型	规格尺寸	每本/每卷容量	备注说明
A4 规格	210mm × 297mm	20 张/本	适合打样及 DIY 玩家
A3 规格	297mm × 420mm	20 张/本	适合大面积商业印花
A 规格 (美标)	8.5" × 11"	20 张/本	外贸/跨境电商主流规格
B 规格 (美标)	11" × 17"	20 张/本	外贸/跨境电商大尺寸
卷材规格	42cm × 30M	1 卷/箱	适合刻字机连续裁切量产
定制规格	支持特殊尺寸定做	视具体订单而定	满足工业级个性化需求

---

## 第一步：打印设定

1. **图像处理**：设计好的图案在打印前**必须设置镜像打印**。
2. **打印机参数**：
  - **打印纸选项**：设定为 **[普通纸]**。
  - **打印模式**：设定为 **[照片 (P)]**。
3. **适用墨水**：普通水性染料墨水 或 颜料墨水（兼容爱普生、佳能、惠普等大多数喷墨机及部分激光机）。
4. **后处理**：打印后彻底**晾干**。用剪刀或刻字机剪下图案，**边缘建议留 0.5cm 白边**，防止墨水渗漏。

---

## 第二步：转印制作（二选一）



### 方案 A：使用家用电熨斗 / 迷你熨斗

- **工作台准备**：选择**坚固平整**的表面（如实木桌）。**切勿使用有弹性的家用烫衣板**，否则压力不足会导致转印失败。
- **熨斗设置**：调至 **[棉档]**（最高温），**绝对不能开蒸汽**。
- **操作位置**：图案面向下放在衣服上，上面盖一层复印纸或纱布。
- **熨烫手法**：用熨斗后半部**用力下压**，均匀缓慢移动数分钟。**边角处需特别用力**。

### 方案 B：使用专业烫画机（推荐，效果最稳定）

1. **预热平整**：设定温度 **185°C**。先将衣服平铺在底板上**压烫 5 秒**以去潮去皱。
  2. **摆放图案**：将剪好的转印纸**打印面向下**轻轻平铺在衣服上。
  3. **压烫参数**：在 **185°C** 温度下，施加**高压**，压烫 **15 – 25 秒**。
-

**⚠ 第三步：撕纸与后期维护**

- **撕纸选择：**
    -  想要亚面（哑光）效果：烫完立即热撕背纸。
    -  想要亮面（闪亮）效果：放置数分钟冷却后冷撕背纸。
  - **日常洗涤规范：**
    - 转印后需冷水单独洗涤，不可混洗、不可干洗、不可使用漂白剂。
    - 洗涤时请勿用力揉搓图案部分，洗后需立即晾干或烘干。
  - **应急修复：**若洗涤后图案边缘有脱落迹象，可在图案上覆盖一层背纸，重新用熨斗加热压紧即可。（切勿用熨斗直接接触裸露的图案）。
  - **存储环境：**未使用的纸张请密封保存在温度 10-30°C、相对湿度 35-65% 的环境中。
- 



福州茜素数码科技有限公司

Alizarin Technologies Inc.

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/light-inkjet-transfer-paper-coldhot-peel-2-product/>

福州公司：李春云 手机/微信：13860696268 QQ: 1787047653

永泰工厂：李小姐 手机/微信：13799989189 QQ: 377079763