

💡 HTGD-300 夜光热转印纸

夜(蓄)光喷墨热转印纸 (HTGD-300) 是一款内含光敏材料的特殊转印纸。它通过吸收光与热储存能量，在黑暗中可发出**黄绿色光**并持续 **8 小时以上**。该产品完美兼容普通喷墨打印机，能轻松将个性化图案转印到各种深浅色的纯棉、棉涤、涤纶、帆布及耐高温人造革等多种面料（深浅色皆可）。

🎨 产品特性

1. 广泛的打印与兼容性

- **适用墨水：**普通水性染料墨水、颜料墨水（无需特殊墨水）。
- **多元创作：**除打印机外，还支持用画笔、水彩笔直接手工涂画。
- **高画质：**支持高达 **1440dpi** 打印解析度，色彩鲜艳饱和。

2. 面料与产品适应性

- **适用面料：**100%纯棉、涤棉混纺、100%涤纶、棉帆布、耐高温人造革等。
- **适用产品：**深色、浅色或白色的 T 恤、帽子、帆布包以及各类家居装饰品。

3. 灵活的烫印方式

- 支持家用电熨斗、迷你电熨斗 (Mini Press) 或专业烫画机。

4. 耐用与耐洗性

- 具有极佳的色彩保持性，耐水洗性优异，达到**纺织品专业标准**。



📄 规格参数


- **标准尺寸：**A4 (210mm X 297mm)、A3 (297mm X 420mm)，亦可定制其他规格。
- **推荐机型：**Epson Photo L805、Canon iX4680 等普通喷墨打印机均可使用。

打印设置建议

- 适用墨水：普通水性染料墨水、颜料墨水。
 - 打印机设定：
 - 打印纸选项：普通纸
 - 打印质量：照片 (P)
 - 后期处理：打印后需完全晾干。裁剪时请在图像边缘保留 0.5cm 白边，防止墨水渗出。
-

两大转印方式步骤

- 家用电熨斗
 - 温度档位：设定在羊毛档（必须达到最高温后开始）。
 - 蒸汽设置：必须关闭蒸汽，水汽会破坏转印效果。
 - 操作时间：用力压住熨斗后半部，均匀缓慢移动**数分钟**（特别注意加强边角）。
 - 揭膜时机：熨烫完毕后，放置数分钟，等待**完全冷却**后再撕下防油纸。
- 专业烫画机
 - 温度设置：165°C ~ 175°C。
 - 烫印时间：25 秒。
 - 压力设置：中等压力。
 - 预热除湿：衣服平放底板后，先压烫 **5 秒** 驱除湿气，再放转印膜。
 - 揭膜时机：烫印完成后即可撕下防油纸。

 日常洗涤与保存

- 保存环境：温度 10-30°C，相对湿度 35-65%。
 - 洗涤规范：
 - 使用普通洗涤剂，冷水单独手洗，不可混洗。
 - 严禁干洗、使用漂白剂或用力揉搓转印图像。
 - 洗后需立即晾干或用烘干机烘干。
 - 修复方法：若洗涤后图像有脱落迹象，可重新盖上防油纸，用熨斗加热压烫粘接，切勿直接熨烫转印部分。
-



福州茜素数码科技有限公司

Alizarin Technologies Inc.

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/glow-in-dark-inkjet-transfer-paper-product/>

福州公司：李春云 手机/微信：13860696268 QQ: 1787047653

永泰工厂：李小姐 手机/微信：13799989189 QQ: 377079763