

浅色激光热转印纸 (TL-150P)

浅色激光热转印纸 (TL-150P) 适用于浅色纯棉、涤棉混纺及涤纶面料的个性化图案定制，本产品工艺简单、无需制版。请在操作前仔细阅读本说明书，以确保获得最佳的转印效果。

产品规格

- 产品品名：TL-150P
- 产品名称：浅色激光热转印纸（热撕型）
- 适用碳粉：普通的激光碳粉（无需特殊碳粉）
- 标准规格（100 张/本）：A4、A3、A 码（8.5"×11"）、B 码（11"×17"），其余规格可定做。
- 存储环境：温度 10–30℃，相对湿度 35–65%。



产品卖点

- 热撕工艺：转印完成立刻热撕，操作流畅高效。
- 物美价廉：性价比极高，极易上手操作。
- 高清鲜艳：打印解析度高，色彩还原度优秀。
- 品质耐洗：透气性极佳，耐洗涤，达纺织品专业标准。
- 高效省力：无需制版，平张连续进纸，适合多品种、批量快速生产。

打印机兼容性

适用于多数平进平出（平进纸平出纸）的彩色激光打印复印一体机、彩色激光打印机、激光标签印刷机：

- **Canon**：imagepress v800, **OKI**：C941dn
- **Xerox**：AltaLink C8070、PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281, **Konica Minolta**：C458、C221
- **Fuji-Xerox / Fuji film**：Revorio Press SC285 等



适用面料与热烫工具

- **面料与产品**：100%纯棉、涤棉混纺、100%涤纶、棉帆布等**浅色或白色**纺织品。
- **转印成品**：个性T恤、文化衫、帽子、礼品袋、挎包、宠物装饰品等。
- **热烫工具**：家用电熨斗、迷你电熨斗（Mini press）、专业热压烫画机。

市场应用与销售

- **核心市场**：造势活动（总统竞选、辩论竞赛）、二次元周边、商场促销等**短平快**的定制业务。
- **销售渠道**：主打抵近客户。适合分销于电商平台、商场超市、文具卖场。

打印设置

在输出图像前，请务必在电脑打印驱动中调整以下参数：

- **图像模式**：必须勾选 **镜像打印（Mirror Image）**。
- **纸张来源（S）**：必须选择 **多用途纸盒（手动进纸槽/Bypass Tray）**。
- **纸张厚度/类型（T）**：设定为 **薄纸（Thin Paper）**。
- **适用碳粉**：使用打印机自带的**普通激光碳粉**即可。

热转印操作

本产品为**热撕型**转印纸，请根据您现有的工具选择以下对应的操作方式：

选项 A：使用家用电熨斗转印

1. **裁剪图片**：打印完成后，用剪刀剪去多余的空白纸张，但在图案边缘需保留 **0.5cm** 的白边。
2. **准备垫板**：在坚固、平整且能承受重压的平面（如木质桌、大理石台）上操作。**切勿使用带弹性的家用烫衣板**，否则会因压力不足导致图案脱落。
3. **调节熨斗**：将熨斗温度调至 **棉布（Cotton）档** 达到最高温。**绝对不可开启蒸汽**，水汽会严重破坏转印层。
4. **定位覆盖**：将衣物放平，图案面**朝下**铺在织物上。在转印纸上方加隔一层普通的复印纸或熨烫纱布。
5. **加压熨烫**：双手用力将熨斗后半部压在隔层物上，**均匀、缓慢地移动熨烫**数分钟。**边角位置**

极易脱落，请务必特别用力反复压烫。

6. **热撕背纸**：熨烫完毕后，**无需等待，趁热立刻**将背纸完整撕下，转印即告完成。

选项 B：使用专业烫画机转印

1. **机器预热**：将烫画机温度设定为 **185°C**，时间设定为 **15 秒**，压力调至 **高压力**。
2. **衣物去潮**：把衣服平整地铺在烫画机底板上，**先闭合压烫 5 秒**，以去除面料内的潮气并平整表面。
3. **放置定位**：将裁剪好的转印纸轻轻放在衣服的预定位置，确保 **打印面朝下**。
4. **闭合转印**：闭合烫画机，在 185°C、高压状态下压烫 **15 秒**。
5. **热撕背纸**：时间到后打开机器，**切勿将衣服拿离底板**，直接在底板上**趁热从边角迅速撕下**背纸，完成制作。

日常洗涤与保养须知

正确的保养能让图案保持长久鲜艳、不脱落：

- **洗涤时间**：转印完成后，请等待 **24 小时以上** 再进行首次洗涤。
- **水温与方式**：建议使用普通洗涤剂，用 **冷水单独手洗**。不可与其它衣服同时混洗。
- **严禁行为**：**严禁干洗**；**严禁使用漂白剂**；洗涤时**切勿用力揉搓**图案部分。
- **晾晒烘干**：洗涤后请立即平铺晾干，或直接使用烘干机烘干。
- **图像急救修复**：若在多次洗涤后图案边缘出现脱落或起翘，请将 **防油纸（或隔离纸）** 覆盖在图像上，用电熨斗重新加压熨烫粘接。**切勿用熨斗直接接触未覆盖保护的图案**



福州茜素数码科技有限公司

Alizarin Technologies Inc.

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/light-inkjet-transfer-paper-coldhot-peel-2-product/>

福州公司：李春云 手机/微信：13860696268 QQ: 1787047653

永泰工厂：李小姐 手机/微信：13799989189 QQ: 377079763